

合 同

合同编号：_____

甲方(采购人全称)： 新乡县民政局

乙方(中标人全称)： 河南同营电子科技有限公司

乙方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、乙方的投标/报价等文件[项目编号：YHZB-2026-001]，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：新乡县民政局适老化改造项目

二、本合同总价：人民币283000.00元(大写：贰拾捌万叁仟元整)。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：

单位：人民币/元

名称	品牌/规格 /型号	技术参数(详细配置)	单位	单价	数量	合计	免费 质保 期
防滑地垫	知年 ZN-DM-YS-012	1、执行标准：SN/T4132-2015 行业标准《塑料浴室垫防滑性能试验方法倾斜平台法》 2、材质工艺：PVC 3、产品尺寸：355*680mm, 430±10g；强力防滑：表面圆点纹理，底部配备的大吸力吸盘。	块	24	93	2232	一年
防压疮床垫	冀泰 XCA-IIIMb	1、执行标准：YY9706.102-2021 行业标准《医用电气设备第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》 2、材质工艺：床垫为PVC复合布，具有防水功能，充气泵采用安全型圆棱角设计 3、产品于2000*900*75mm 承压重量135kg，	张	270	15	4050	一年
护理床	嘉顿 A01-III	1、执行标准：YY/T0003—2023 行业标准《手动病床》 2、材质工艺：床体冷轧钢，床架碳钢，床头/尾ABS材质，半棕半绵床垫，外套防水布 3、产品尺寸：2040*960*570mm±10mm（含床头尾、护栏、床垫），内径尺寸1940*900*510mm 背部倾斜度可在0°-85°±5°灵活调节，。 床体：由冷轧管主架组成，可载重量≤240kg 床架：由40*80*0.9mm 碳钢金属矩形管材焊接成型。 床面：由25*25*0.9mm 外框矩形方管折弯与	张	1180	31	36580	一年

		740*170mmC 形钢辊。 背部床板：由 $\Phi 32 \times 1.5\text{mm}$ 钢管，双支撑（双支撑材料规格：180*51*3mm）卸力结构。 床头/床尾：ABS 高级工程塑料一次吹塑成型，锁扣式安装，锁定开关，配防撞角和医用病例卡夹。 床腿：由 40*40*0.8mm 方管焊接成型，可选配 5 寸刹车静音轮，PU 聚氨酯材质。 摇杆系统：不锈钢折叠摇把，全钢传动离合器系统结构，带双向到位保护装置和防尘保护装置。 护栏：侧面护栏总长 1170mm，高度 350mm，配防松紧固件。					
移动床边 抓杆	知年 KY-5302A	1、执行标准：参照《中华人民共和国民政部行业标准》淋浴辅具器具床边扶手相关标准，行业标准为：MZ/T119-2018； 2、材质工艺：地板为 3mm 厚，500*600mm 碳钢板，790-915mm 六挡可调，内衬管为 201 不锈钢，外管 185mm；为 PP 光面胶管以及 PP 防滑管； 3. 产品尺寸：长 500mm*宽 600mm*高 790-915mm	个	250	74	18500	一年
一字形扶 手	知年 HS-024A	1、执行标准：JC / T2120-2012 行业标准《卫生间便器扶手》 2、材质工艺：内管为 201 不锈钢管材质，$\Phi 25\text{mm}$，壁厚 $1.0 \pm 0.2\text{mm}$；外管 ABS 材质防滑胶管，$\Phi 35\text{mm}$，厚度 $4 \pm 0.2\text{mm}$；五孔固定不锈钢底片，ABS 注塑法兰盖； 3、产品尺寸：边-边总长 380mm；产品外侧边距离墙面尺寸 80mm；法兰盖大小 70mm；	个	33	131	4323	一年
烟雾报警 器	松椿果 PG-S01	1、执行标准：GB20517-2006 国家标准《独立式感烟火灾探测报警器》 2、材质工艺：ABS 外壳 3、产品尺寸：$\Phi 96 \times 49\text{mm}$ 报警音量，在正前方 3 米处测量，$>80\text{dB}$。	个	50	64	3200	一年
轮椅	金尚喜 SYIV90-JS01	1、执行标准：GB/Z13800-2021 国家标准《手动轮椅车》 2、材质工艺：碳钢框架，坐垫为 600D 牛津布内夹加厚帆布与海绵，前轮 PU 实心轮，后轮黑色实心轮胎辐条轮；采用上下四刹设计，吹塑工艺制作的扶手，可调踏板 3、产品尺寸：收车尺寸 900*250*880mm，张车尺寸	个	380	75	28500	一年

		1000*660*880mm, 装箱尺寸 930*260*920mm, 座位宽度 460mm、深度 430mm、高度 470mm, 靠背高度 420mm, 扶手离地高度 700mm, 踏板调整高度 160-220mm, 7 寸前轮 24 寸后轮 4、重量与承重: 轮椅净重 12KG, 毛重 14.5KG。最大承重 90KG。 尺寸: 座位宽度 460mm、深度 430mm、高度 470mm, 靠背高度 420mm, 扶手离地高度 700mm。				
起床辅助器	知年 KY-5202A	一、执行标准: MZ/T203—2023 行业标准《助力扶手》 二、材质工艺: 底座扁管设计; 扶手发泡棉设计, 管径 22mm, 扶手下方配有拉链式置物袋; 底座与扶手连接方式为弹扣插接式设计高度四档可调节; 三、产品尺寸: 产品底座尺寸 755*545mm, 高度 505-580mm 可调节, 高碳钢骨架, 壁厚 ≥ 1.2 mm, 安全承重 136kg。 四、喷塑高碳钢, 材料厚度 1.2mm, 高强度高承重; 高度可调节。	个195	27	5265	一年
淋浴椅	知年 KY-1202A	一、执行标准: 参照《中华人民共和国民政部行业标准》淋浴辅具器具淋浴椅相关标准, 行业标准为: MZ/T119-2018; 二、材质工艺: 1、骨架铝镁合金航空材质, 壁厚 ≥ 1.2 mm, 底部配纳米橡胶防滑脚垫, 脚垫内有防穿透钢片垫片, 座板中间有出水孔, 出水孔数量 ≥ 12 个, 座板两侧有扶手, 扶手连接方式为自动弹扣插接方式, 与椅腿采用拉铆工艺, 无焊接, 扶手材质为 EVA 泡沫棉, 腿部配淋浴花洒卡扣, 背部配可拆卸式靠背, 靠背为 PE 吹塑材质; 座板和靠背表面可配粘贴型 EVA 防滑坐垫, 座板表面设计漏水孔和防滑纹, 四只脚腿高度 6 档可调节, 脚底配橡胶防滑脚垫,。 三: 产品尺寸: 总高: 73-83cm 可调, 总宽: 56cm, 坐宽: 40cm, 坐高: 43-53cm, 坐深: 33cm, 靠背高度: 30cm, 坐板尺寸: 33*40*4.5cm	个240	114	27360	一年
橡胶坡道	知年 ZN-DM-ZL-025	1、执行标准: GB6675.4-2014 国家标准《玩具安全第 4 部分: 特定元素的迁移》 2、材质工艺: 橡胶材质 3、产品尺寸: 1000*150mm, 高度 30mm	个40	2	80	一年

		表面设计：表面采用防滑纹络设计，预留了打孔固定位置，。 底部结构：采用蜂窝结构设计。				
四脚手杖	知年 KY-6201A	1、执行标准：GB/T19545.4-2008 国家标准《单臂操作助行器具要求和试验方法第4部分：三脚或多脚手杖》 2、产品材质： 骨架材质：铝合金；管直径 22.2MM，管壁厚 1.3MM，表面阳极氧化处理；底座材质：碳钢；把手：pp；脚垫：防滑橡胶，内含钢片 3、产品尺寸：整体高度十档调节：77-99.5cm；底座：长 19.5CM,宽 14CM；高度 10 档可调，适用 160CM-180CM 人群适用。	个50	9	450	一年
可坐手杖	知年 KY-6403A	一、执行标准：GB/T19545.5-2021 国家标准《单臂操作助行器具要求和试验方法第5部分：带座手杖》 二、材质工艺： 1) 支架：6063T5 铝合金材料，管直径 22.2MM，管壁厚 1.3MM，表面处理阳极氧化亮银。 2) 握把：工程塑料把手，内置钢柱。 3) 脚垫：防滑橡胶脚垫，内含钢片。 4) 一拐多用，既是拐杖又是凳子。 三、产品尺寸：，总高：69cm-77cm 可调，座椅总宽：24.5cm 座椅高度 48cm-56cm. 折叠后尺寸：总高 87cm-97cm。5 档高度可调。	个100	18	1800	一年
助行器	恒生防护 KY-3101A	1、执行标准：GB/T14728.1-2006 国家标准《双臂操作助行器要求和试验方法第1部分：框式助行架》 2、材质工艺：主框架采用 6063T5 铝合金管材，管厚不小于 1.1mm 表面阳极氧化处理，扶手采用 TPU 材质，防滑，配备防滑斜脚垫，脚垫内嵌钢片 3、产品尺寸：8 档高度调节，尺寸：510*450*（710-880）mm，折叠后尺寸为 500*80*730mm，铝管壁厚 1.1mm，采用一键折叠设计	个200	50	10000	一年
坐便椅	知年 KY-1203A-1	一、执行标准：参照《中华人民共和国民政部行业标准》淋浴辅具器具淋浴椅相关标准，行业标准为：MZ/T119-2018； 二、材质工艺： 1、骨架采用高强度铝镁合金航空材质，壁厚≥1.2mm，底部配纳米橡胶防滑脚垫，脚垫内有防穿透	个240	68	16320	一年

		钢片垫片，座板中间有出水孔，出水孔数量≥7个，座板结构为子母式座板，子件座板可拆卸取出，取出时为坐便形态，盖上时为淋浴形态，座板两侧有扶手，扶手连接方式为自动弹扣插接方式，与椅腿采用拉铆工艺，无焊接，保证扶手牢固稳定，座板下方配坐便收纳盒，方便清理，扶手材质为 EVA 泡沫棉，抓握柔韧无凉感，腿部配淋浴花洒卡扣，背部配可拆卸式靠背，靠背为 PE 吹塑材质；四只脚腿高度 6 档可调节 三、产品尺寸：总高：73-83cm 可调，总宽：56cm，坐宽：40cm，坐高：43-53cm，坐深：33cm，靠背高度：30cm，坐板尺寸：33*40*4.5cm					
可坐手推车	知年 ZN-KY-YL-010	1、执行标准：GB/T14728.2-2008 国家标准《双臂操作助行器具要求和试验方法 第 2 部分：轮式助行架》 2、材质工艺：主框架高碳钢材质，牛津纺涤纶 600D 布，坐板靠背采用实木加海绵；加大购物筐， 3、产品尺寸：560*470*900mm，把手高度可在 900-950mm 三挡调节	个	340	3	1020	一年
助听器	冠好 KV-501	1、执行标准：GB/T14199-2010 国家标准《电声学助听器通用规范》 2、材质工艺：注塑外壳 ①声学性能：最大饱和声压级≤125dB±3dB；高频平均值 OSPL90：120dB±4dB；满档声增益 40+5dB；等效输入噪音≤29dB±3dB，谐波失真≤10%；频响范围广，F1≤300Hz，F2≥3500Hz。 ②电源续航：内置锂电池，采用 Type-C 充电口，支持循环充电，额定工作时间长达 30 小时。	个	140	4	560	一年
移动马桶	知年 ZN-KY-YS-006	1、执行标准：JC/T2116-2012 行业标准《非陶瓷类卫生洁具》 2、材质工艺：PP 3、产品尺寸：83.9*56*69cm 双内桶设计，实心桶能作为移动马桶使用；空心桶可用于蹲便改造。 防滑与密封性：底面设防滑纹理；双盖设计双重密封。 边侧配备手纸架；可拆卸式置物盒，两侧扶手可拆卸。	个	210	26	5460	一年

工程施工费	定制	133 户设备单独配送、运输到指定地点、安装调试、打孔固定、旧物清理等	项	430	13357190	一年
辅助材料费用	定制	所有设备辅助材料	项	50	1336650	一年
验收、测试费	定制	配合对 133 户验收、验收协调、产品测试、准备资料；133 户独立讲解使用方式，注意事项；讲解适老化政策	项	60	1337980	一年
管理费	定制	项目管理团队、办公费用等	项	151701	15170	一年
保修费用	定制	所有设备免费保修 1 年、包含免费人工配件	项	9500	1	9500 一年
预备费	定制	应对设计变更等	项	3830	1	3830 一年
税费	定制	总价（设备费及服务费）6%	项	169801	16980	一年
总价（人民币）		小写：283000.00 元				
		大写：贰拾捌万叁仟元整				

三、质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家(行业)标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。乙方应提供全新未拆封产品(包括零部件、附件、备品备件)，如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。乙方保证全部按照合同规定的时间和方式向甲方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。甲方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后 15 日内以书面形式向乙方提出，需安装调试成套设备的安装验收完成后，提出异议的期限为 180 日。

四、售后服务承诺：

- 1、售后服务响应时间：立即响应、24 小时内上门维修
- 2、解决问题时间：48 小时内完成修复
- 3、售后服务机构名称、地址及联系方式：

服务机构名称：河南同营电子科技有限公司

地点：河南省新乡市红旗区向阳路向阳新村夏区车库路1号院附1号

联系人:王志国

联系电话:13653737888

其他服务承诺：质保期内，所有维修、更换均为免费，包括但不限于配件费、人工费、交通费等。

五、合同履行地点及进度：

1、乙方自本项目采购合同签订之日起 20 日(日历日)完成。

2、按甲方要求送至采购人指定地点并完成加工上架。货物运送的费用由乙方负责。
甲方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、乙方在交付货物时应向甲方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：乙方免费对甲方人员进行技术培训，直至甲方人员熟练操作或掌握为准。

八、验收要求：

1、乙方履约完毕及时向甲方提出验收申请。

2、甲方在收到乙方验收申请后 5 个工作日内组织验收。

3、验收时，甲方及委托第三方专业机构对货物数量、规格型号进行全面验收，验收合格后，由供需双方共同签署《政府采购验收报告单》。

九、付款程序、方式及期限：

1、乙方开具以甲方单位名称为抬头的增值税发票。

2、付款方式：

(1) 进度款：交货完成经初步验收合格后，甲方支付至合同总价的 80%，即人民币 226400.00 元。

(2) 结算审计：项目结算时，最终付款金额以审核认定金额为准。若审定金额低于已支付金额，乙方应在收到甲方通知后 15 日内退还差额。

十、违约责任：

乙方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者乙方不能交付货物或完成系统安装、调试的，乙方应向甲方支付合同金额总值 5% 的违约金，甲方有权解除合同，并要求赔偿损失。乙方如逾期完成的，每逾期一日乙方应向甲方支付合同金额的 0.05% 违约金，累计违约金不超过合同总价的 10%。

甲方无正当理由拒收货物、拒付货款，甲方应向乙方偿付拒收拒付部分设备款总额 1% 的违约金；甲方如逾期付款的，每逾期付款一日的甲方应向乙方偿付所欠合同金额 0.05% 违约金。

十一、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由项目所在地市级及以上法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目招标文件及其修改和澄清、及乙方投标文件、乙方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，由甲方所在地新乡县人民法院管辖。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及乙方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：乙方须保障甲方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式六份，供需双方各持三份，自签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：新乡县民政局

地址：新乡县金融大道商务中心2号楼

法定代表人或授权委托人(签字)：

电话：13837390039

朱翠华

乙方(公章)：河南同营电子科技有限公司

地址：新乡市向阳新村车库路1号

法定代表人或授权委托人(签字)：王宗奇

电话：13653737888

开户银行：

开户银行：中国建设银行股份有限公司

新乡向阳路支行

账号：

账号：41050163284100000356

签约时间：年月日

签约地址：